

## IMPRESORA MICRA

### Opciones de Impresión

- RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 203 dpi
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: máx. 100 mm/s
- ANCHO DE IMPRESIÓN: 104 mm
- ANCHO DE PASO DE ETIQUETA: 118 mm
- ANCHO DE ETIQUETA: mín. 25 mm
- LARGO DE ETIQUETA: estándar: máx. 850 mm
- opción Ethernet/LAN: máx. 800 mm
- ALTURA DE ETIQUETA estándar: mín. 12 mm
- modo dispensador/cortador: mín. 25 mm
- CABEZAL DE IMPRESIÓN: Flat Type

### ETIQUETAS

- ETIQUETAS CONTINUAS: papel, cartón, textil, materiales sintéticos
- ESPESOR DEL MATERIAL: máx. 220 g/m<sup>2</sup> (mayor bajo pedido)
- DIÁMETRO DEL ROLLO: máx. 127 mm
- DIÁMETRO INTERIOR: 25,4 mm, 38,1 mm, 76,2 mm
- SENTIDO DE REBOBINADO: exterior o interior
- FOTOCÉLULA: transmisión y reflexión abajo

### RIBBON

- SENTIDO DE REBOBINADO: exterior
- DIÁMETRO DEL ROLLO: máx. Ø 68 mm
- DIÁMETRO INTERIOR: 25,4 mm / 1"
- LARGO max: 300 m
- ANCHO máx. 110 mm

### DIMENSIONES

- ANCHO X ALTO X LARGO: 226 x 171 x 285 mm
- PESO: 3 kg

### ELECTRÓNICA

- PROCESADOR: 32 Bit RISC
- RAM: 2 MB
- CACHÉ CON BATERÍA: para reloj en tiempo real y guardar datos al apagado
- SEÑAL DE AVISO: señal acústica cuando hay un error

### PUERTOS

- SERIERS-232C (máx. 57600 baudios)
- PARALELO: Centronics

- USB: 1.1
- ETHERNET10/100 Base T (opción)

#### CONDICIONES OPERATIVAS

- TENSIÓN NOMINAL: 110 ... 230 V / 50 ... 60 Hz
- CONSUMO máx: 70 VA
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 5 ... 35 °C
- HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE máx: 80 % (sin condensación)

#### MONITORIZACIÓN

- PARADA DE IMPRESIÓN: fin la cinta transferencia, fin las etiquetas, cabezal de impresión abierto
- INFORME DE ESTADO: impresión de información de configuración, p. ej. contador de longitud de impresión, parámetros de fotocélulas y parámetros de puertos.
- Impresión de todas las fuentes internas y códigos de barras en memoria

#### ESCRITURA

- TIPOS DE LETRAS: 6 fuentes bitmap, 6 fuentes proporcionales, otras fuentes bajo pedido
- JUEGOS DE CARACTERES: Windows 1250 a 1257, DOS 437, 850, 852, 85, caracteres europeos occidentales y orientales, Latinos, Cirílicos, Griegos y Árabes (opción) otros caracteres bajo pedido
- TIPOS DE LETRA BITMAP tamaño variable en altura y anchura 0,8 ... 5,6, zoom 2 ... 9, orientación 0°, 90°, 180°, 270°
- ATRIBUTOS DE LAS FUENTES depende de la fuente del carácter, negrita, cursiva, inversa, vertical
- DISTANCIA ENTRE LETRAS variable

#### CÓDIGOS DE BARRAS

- CÓDIGOS DE BARRAS 1D
- CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E
- CÓDIGOS DE BARRAS 2D
- CODABLOCK F, Data Matrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code

#### SOFTWARE

- CONFIGURACIÓN: ConfigTool
- CONTROL DE PROCESOS: NiceLabel
- SOFTWARE DE ETIQUETAS: Labelstar Office | LITE
- Labelstar Office
- CONTROLADORES DE WINDOWS: Windows 7® 32/64 Bit

- Windows 8® 32/64 Bit
- Windows 8.1® 32/64 Bit
- Windows 10® 32/64 Bit
- Windows Server 2008® (R2) 64 Bit
- Windows Server 2012® 64 Bit
- Windows Server 2012® (R2) 64 Bit