

Paintstik "M / M-10"

Marcado en frío y resistente a altas temperaturas.

Resiste enfriamiento rápido en aceite o agua. El trazo no se cuartea, quema o fluye en el proceso.



Paintstik M

Temperaturas de marcado:
-20°C a 870°C (Recocido)

Paintstik M10

Temperaturas de marcado:
-20°C a 980°C (Tratamiento)



Marcador para las industrias del acero, aluminio, cerámica, vidrio, etc. Sus marcas son duraderas y resistentes a la intemperie aun cuando se marcan sobre superficies al rojo vivo.

Ideal para marcar sobre acero y aluminio que ha de transportarse o almacenar a la intemperie. Las marcas no desaparecen, ni se queman, funden, fluyen, despellejan o cuarteán. Son marcas muy visibles que se pueden eliminar con un decapado.

Principales aplicaciones:

Ideal en procesos de recocido, normalizado o tratamiento de **piezas soldadas, forjadas, mecanizadas**, etc...

Características:

- * Pintura en barra.
- * Marca nítida, no se funde.
- * Trazo medio : 17 mm.
- * Pintura en barra, no emborrona.
- * Marca en:
 - superficie rugosa
 - superficie lisa
 - superficie mojada.
- * Indeleble a la intemperie.
- * No contiene plomo.
- * Fácil de usar.
- * Múltiples sectores de aplicación.

Gama de colores :
Paintstik M



Paintstik M-10



Lusaro MarkColor S.L.

Pol. Ind. Lebario s/n, Edificio Anboto - 48220 Abadiño (Bizkaia)
Tfno : (00-34) 946 216 035 - Fax : (00-34) 946 816 596
Email : info@markcolor.com - Web : www.markcolor.com

Delegación Barcelona:

Pol. Ind. Can Roqueta, Carrer Ca n'Alzina, 118 A
08202 Sabadell (Barcelona)
Tífono: 933 309 711 - Fax: 933 395 910

Inscrito en el registro mercantil de Vizcaya, tomo 3.358 de las Secc. General de Sdades. Folio 83, Hoja nº BI-16.171, Inscripción 1ª N.I.F. : 48812952