


IMPRESORA / APLICADORA
LINERPLUS



EQUIPOS INDUSTRIALES : ROBUSTOS

Componentes mecánicos o ejes, en inoxidable y estructura en aluminio anodizado, protección trasera moldeada en polímero especial reforzado de alta densidad y muy resistente.
LINERLPLUS esta diseñado con un chasis seguro y robusto e integra un módulo de impresión (Sato/Zebra).
Cilindro neumático con guia y cadena de protección para tubos y cableado.
Equipo compacto, preparado para trabajar 24 h / 7 días.

DISEÑO Y TECNOLOGÍA AVANZADOS

Tambor porta-rollos de polímero especial reforzado con fibra de vidrio.
Cuatro electroválvulas proporcionan cada, un caudal de 800 litros/minuto al sistema venturi para aspirar y retener la etiqueta impresa y aplicarla.
Armazón de soporte integrado en el cuerpo del bastidor, eficaz y compacto
.

VERSÁTIL

Unidad de control independiente con pantalla gráfica y "funciones avanzadas".
LINERPLUS puede aplicar etiquetas arriba, abajo, frente, detras, en el lateral y alrededor de la esquina con una gama de aplicadores neumáticos (incluido específico para palets).

SEGURIDAD

Estructura sin aristas cortantes, tornillos con cabeza encajada y porta-bobina sin agujeros, diseñados para su uso con máxima seguridad.

Rev. 01/2012

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Diámetro de porta-bobina : Máximo exterior 360 mm, eje 45 o 75 mm.
- Ancho de bobina de etiquetas y etiqueta dispensable : Máximo 183 mm (*).
- Compatible con el control "INSPECTOR CONTROL UNIT".
- Pre-instalación de sensor de fin de bobina mediante control óptico.
- Fuente de alimentación : 230V - 50 Hz o 110V y 60 Hz.
- Brazo en U para posicionado de máquina en soporte y ajuste en dos ejes.


(*) Las dimensiones máxima y mínima de las etiquetas a aplicar y el área de impresión de las mismas depende del ancho de impresi del módulo impresor y de las medidas de la plancha del porta-etiquetas del aplicador.

Cabezal impresor :

Especificaciones de impresión		SATO S8412	ZEBRA PAX4
Método de impresión	Transferencia térmica	Si	Si
Resolución impresión	Puntos /pulgada	200 / 300 dpi	200 / 300 dpi
Área de impresión	Ancho mm	104 mm	104 mm
	Longitud mm	1.500 mm	990 mm
Velocidad impresión	mm/seg. 300 dpi	Hasta 200 mm/seg.	Hasta 200 mm/seg.
Ribbon	Ancho de bobina	104 mm	102 mm.
	Longitud de bobina	1.000 m.	900 m.
Espesor etiqueta	Mínimo / máximo	0,05 mm – 0.31 mm	0,15 mm – 0,25 mm
Medidas	W x D x H mm	245 x 410 x 300 mm	245 x 380 x 300 mm
Peso	Kg.	16 kg.	15,6 kg.

Marcaje CE (conforme a norma estándar 2006/42/EC)





Opciones con diferentes soportes, ajustes, aplicadores, ...

www.markcolor.com

ARCA Etichette SPA www.arca.it 20010 Marcallo (MI)Italy

Lusaro MarkColor S.L.
Polígono Lebario s/n, Edificio Anboto - 48220 Abadiño (Bizkaia)
Tfno : (00-34) 946 216 035 Fax : (00-34) 946 816 596
Email : info@markcolor.com Web : www.markcolor.com

Delegación Barcelona :
Pol. Ind. Can Roqueta, Carrer Ca n'Alzina, 118 A
08202 Sabadell (Barcelona)
Tfno : 933 309 711 Fax : 933 395 910

Inscrito en el registro mercantil de Vizcaya, tomo 3.358 de las Secc. General de Sdades. Folio 83, Hoja nº BI-16.171, Inscripción 1ª N.I.F. : B-48812952