

ETIQUETADORA FLASH 80



EQUIPOS INDUSTRIALES - GRAN RENDIMIENTO

Máxima productividad : Aplicación automática incluso a alta velocidad y configurado en "non-stop"
Componentes mecánicos o ejes, en inoxidable y estructura en aluminio.
Adecuadas para funcionamiento : 24 horas / 7 días

DISEÑO Y TECNOLOGÍA AVANZADOS

Tambor porta-rollos de polímero especial reforzado con fibra de vidrio.
Pintado en negro metalizado epoxy, resistente a rayados y corrosión.
Unidad de control fácil apertura y muy accesible para intervenciones rápidas.
Rebobinador de accionamiento independiente, equipado con mandrino expandible.
(Mecanismo de accionamiento 180º, patentado, que evita el desplazamiento del papel soporte)
Unidad de control independiente o con opción de control remoto

MODULAR Y VERSÁTIL

FLASH 80 puede posicionar etiquetas en la parte superior, inferior en el frente, lateral y en corner sobre el producto. Se fabrican equipos de versión tanto mano izquierda como mano derecha.
Porta-rollos para bobinas de hasta Ø 380 mm.

SEGURIDAD

Eliminadas aristas cortantes, tornillos con cabeza encajada, porta-bobina y rebobinador sin agujeros, diseñados para su uso con maxima seguridad.
Unidad de control con "doble muelle" y sistemas de "apertura segura"

Rev. 07/2011

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diámetro de porta-bobina : Máximo exterior 380 mm, eje 45 o 75 mm.
- Ancho de bobina de etiquetas : Máximo 80 mm, Mínimo 16/25 mm.
- Ancho de etiqueta dispensable : Máximo 76 mm.
- Mínimo espacio entre etiquetas : 2 mm.
- Velocidad máxima de dispensado 100/140 mts. / min. (*)
- Frecuencia de etiquetado : Hasta 1.200 etiquetas / min. (*)
- Precisión : ± 0,5 mm.(**)
- Fuente de alimentación : 230V - 50 Hz o 110V y 60 Hz.

(*) Con opción de bucle rebobinador


(**) La frecuencia de aplicación y velocidad real de dispensado, depende de las dimensiones de etiqueta, la calidad de etiqueta, papel soporte, el espacio entre etiquetas y el tipo de aplicador utilizado.

(***)Con el aplicador rígido y las etiquetas con una distancia entre ellas de ± 0,5 mm.

Unidad de control independiente :

La etiquetadora esta equipada con una unidad de control independiente.
Interfaz de operador con teclado de membrana y display con pantalla gráfica retro-iluminada de 2,7".
Menu multilingüe (Italiano, Ingles, Francés, Alemán, Español, Portugués y Ruso).
Diferentes niveles de autorización de acceso "Operador", "Supervisor" y "Servicio de Mantenimiento" (menu de "Supervisor" y "Servicio de Mantenimiento" protegidos con clave).
Permite archivar en memoria hasta 100 "programas de etiquetas" con parámetros diferentes : pre - dispensado, velocidad de etiquetado, punto de aplicación (etiqueta preparada en espera), velocidad variable con encoder, rampa de aceleración, etc.

Marcaje CE (conforme a norma estándar 2006/42/CE)



Opciones con diferentes soportes, ajustes, aplicadores, ...
Ejecuciones especiales

www.markcolor.com

ARCA Etichette SPA www.arca.it 20010 Marcallo (MI)Italy

Lusaro MarkColor S.L.
Polígono Lebario s/n, Edificio Anboto - 48220 Abadiño (Bizkaia)
Tfno : (00-34) 946 216 035 Fax : (00-34) 946 816 596
Email : info@markcolor.com Web : www.markcolor.com

Delegación Barcelona :
Pol. Ind. Can Roqueta, Carrer Ca n'Alzina, 118 A
08202 Sabadell (Barcelona)
Tfno : 933 309 711 Fax : 933 395 910

Inscrito en el registro mercantil de Vizcaya, tomo 3.358 de las Secc. General de Sdades. Folio 83, Hoja nº BI-16.171, Inscripción 1ª N.I.F. : B-48812952