Impresora SPECTRA

Multifuncional

Mediante la incorporación de un nuevo procesador RISC de 32 bits, la impresora Spectra se convierte en una de las más rápidas del mercado.

En décimas de segundo se genera una etiqueta con texto, código de barra o gráfico, y se imprime a una velociedad de 300 mm/s. El enormemente rápido procesamiento de la etiqueta se completa con un cortador rotativo de nuevo desarrollo o de un dispositivo dispensador de etiquetas.

Con todo tipo de accesorios, como por ejemplo el dispositivo rebobinador de etiquetas integrado, el software de creación de etiquetas o el ahorro automático de cinta de transferencia, hace que la Spectra destaque en cada aplicación.

Pantalla de Cristal Líquido

Desde la pantalla retroiluminada con capacidad de lectura de dos lineas, le informa del estado de la impresora. En modo autónomo gracias a esta pantalla, es posible introducir directamente datos variables.

Configuración desde Internet/LAN

Con el interfaz Ethernet 10/100 T interno, se pueden ajustar parámetros y estados de la impresora y ser monitorizados desde un navegador web. De esta manera el administrador del sistema siempre estará informado sobre el último estado de los sistemas de impresión que utilice.

Interfaces

La Spectra está equipada de serie con conexiones de interfaz RS-232, un paralelo Centronics y un USB 1.1. Se encuentran disponibles como opción otros interfaces de tipo industrial como el RS-422, el RS-485 y una Ethernet 10/100 T.

*** Chasis robusto de metal**
*** Velocidad de impresión hasta 300 mm/s**
*** Ancho de impresión hasta 216 mm**
*** Ahorro de costes mediante su ahorrador de ribbon automático**
*** Para grandes volúmenes de impresión**

Módulo RFID

Con el módulo RFID, se pueden programar las llamadas etiquetas "inteligentes". Estos chips RFID, también llamados transpondedores, se graban y leen mediante una unidad de lectura/escritura en una frecuencia estandarizada. En este mismo proceso, la impresora también imprime la etiqueta.

Labelstar PLUS & Labelstar Lite

Ofrecemos nuestros programas de diseño de etiquetas Labelstar. El Labelstar Lite es un software gratuito para que pueda diseñar sus etiquetas de manera fácil y rápida. Si necesita una gestión más avanzada de sus etiquetas, como incorporar bases de datos, grabar una tarjeta de memoria o hacer su impresora compatible con el ERP SAP, entonces necesitará la versión profesional Labelstar PLUS. Este software de 32 bits basado en el sistema operativo Windows es fácil de manejar y cumple con las más altas exigencias.

CAT Pica 0807

Datos técnicos

Impresión	Spectra 107/12	Spectra 108/12	Spectra 160/12	Spectra 162/12	Spectra 216/12
Ancho de impresión	106,6 mm	108,4 mm	160 mm	162,6mm	216,8 mm
Ancho máx. etiqueta	116 mm	116 mm	176 mm	176 mm	226 mm
Ancho mín. etiqueta	15 mm	15 mm	50 mm	50 mm	100 mm
Alto máx. impresión	1500mm/1300mm**	1500mm/1300mm**	1000mm/90mm**	1000mm/900mm**	700mm/600mm**
Alto mín. etiquetas	6mm/15mm***	6mm/15mm***	6mm/15mm**	6mm/15mm**	15mm
Resolución	305 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300dpi
Velocidad de impresión	300 mm/s	300 mm/s	150 mm/s	150 mm/s	100 mm/s
Cabezal	Cuña	Plano	Cuña	Plano	Plano
Dimensiones					
Ancho x Alto x Largo	275x375x475mm	275x375x475mm	335x375x475mm	335x375x475mm	375x375x475mm
Peso	aprox. 21kg	aprox. 21kg	aprox. 25kg	aprox. 25kg	aprox. 27kg

Fuentes instaladas

Fuentes vectoriales	Helvetica Bold und Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
Fuentes pixeladas	6
Fuentes proporcionales	6

Códigos de barra

Códigos unidimensionales	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC –A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code93, Code 128 A, Code 128 B, Code 2/5 Entrelazado, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode der Deustchen Post AG
Códigos de Barras 2D	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Códigos Compuestos	RSS, RSS-14 Truncado, RSS-14 Apilado, RSS-14 Apilado Omnidireccional, RSS Limitado, RSS Expandido Apilado.

Interfaces

Serial	RS-232 C (2.400...57.600 Baudios), RS-422 *, RS-485 *
Paralelo	Centronics (SPP y ECP)
USB	1.1
Ethernet / LAN	interno 10/100 Base-T*

Etiquetas

Diámetro interior	40mm / 75 mm *
Diámetro máx. de rollo	200mm

Ribbon de Transferencia

Diámetro interior	25,4 mm / 1"
Longitud máx.	450 m
Diámetro máx.	90 mm
Rebobinado	Exterior

Valores de conexión

Voltaje	230 V / 50 Hz,
Opcional	115 V/ 60Hz*
Consumo	máx. 360 VA

Condiciones Operativas

Temperatura	5 - 45 °C
Humedad relativa	máx. 80%

Opciones

- Cortador
- Ahorrador de Ribbon Automático
- Unidad de rebobinado
- Unidad de dispensado

Cortador

Dispensador

* opcional ** con la opción Ethernet/Lan *** en modo dispensador o con cortador

Lusaro MarkColor S.L.
Pol. Ind. Lebario s/n, Edificio Anboto - 48220 Abadiño (Bizkaia)
Tfno : (00-34) 946 216 035 - Fax : (00-34) 946 816 596
Email : info@markcolor.com - Web : www.markcolor.com

Delegación Barcelona:
Pol. Ind. Can Roqueta, Carrer Ca n'Alzina, 118 A
08202 Sabadell (Barcelona)
Tlfno: 933 309 711 - Fax: 933 395 910

Inscrito en el registro mercantil de Vizcaya, tomo 3.358 de las Secc. General de Sdades. Folio 83, Hoja nº BI-16.171, Inscripción 1ª N.I.F. : 48812952