

ROLLERPRINT 240

Impresora flexo industrial para codificación con tinta

Rollerprint es una pequeña impresora de marcado flexográfico para la impresión en continuo sobre todo tipo de soportes. Las tintas que se utilizan son compatibles con diferentes soportes tipo absorbentes (papel, cartón, madera, etc.) y no absorbentes (metales, plásticos, etc.)



El **Rollerprint** funciona por la fricción que produce el desplazamiento del material sobre el que se apoya con dos bandas laterales de caucho el rodillo porta-texto. Muy fácil de fijar en cualquier máquina por medio de dos tornillos de anclaje y fácil de regular la presión sobre el material a través del tornillo de regulación.

Medidas del tampón porta-caracteres : Ancho : 25 mm. Largo : 240 mm ó 375 mm

Los codificadores ROLLERPRINT por impresión flexográfica en continuo, son unos pequeños marcadores con alimentación de tinta mediante cartucho que suelen utilizarse para la codificación, trazabilidad o inserción de logotipos de composición o calidad de material sobre todo en sistemas de rebobinado de film en continuo.

Caracteres y clichés Autoclips :

Los rodillos porta-caracteres de las impresoras **Rollerprint** llevan una base estriada de caucho denominada Autoclip que permite que se incruste otra base de las mismas características (carácter Autoclip) y queda fijada, pudiendo soportar la manipulación del marcaje.

Con los caracteres, logotipos y clichés Autoclip podemos conformar los textos a marcar y realizarlos cambios de los mismos con rapidez.

Disponemos de juegos de números o números y letras estándar de diferentes alturas, se fabrican logotipos o signos, fechas de envasado (semanas 01 al 52, año 2.000, año 00, etc.), que facilitan la composición de los textos o números de lote.



Tinta y entintado:

Diseñado con un afán de simplicidad y limpieza, el ROLLERPRINT es alimentado por un cartucho de tinta líquida de secado rápido que se puede reemplazar en pocos segundos.

TIFLEX ha desarrollado numerosas calidades de tinta que responden a las exigencias de calidad para impresión en diferentes soportes :

- Tinta CP 900 Uso polivalente, soportes absorbentes y no absorbentes.
- Tinta CP 700 Pigmentada de gran contraste, recomendada para marcaje sobre soporte de color oscuro.
- Tinta CP 207 De secado rápido, sobre superficies no absorbentes, recomendado para marcar sobre metales, plásticos rígidos (poliamida, termo-endurecible), películas flexibles (PE tratado, poliéster, etc.), cartón parafinado, etc.
- Tinta FLA 101P Recomendada para PVC
- Tinta FLA 102C Recomendada para PVC incluso de color oscuro
- Tintas especiales bajo consulta : Visibles bajo lámpara UV, borrables, etc.

Lusaro MarkColor S.L.

Pol. Ind. Lebario s/n, Edificio Anboto - 48220 Abadiño (Bizkaia)
Tfno : (00-34) 946 216 035 - Fax : (00-34) 946 816 596
Email : info@markcolor.com - Web : www.markcolor.com

Delegación Barcelona:

Pol. Ind. Can Roqueta, Carrer Ca n'Alzina, 118 A
08202 Sabadell (Barcelona)
Tlfno: 933 309 711 - Fax: 933 395 910