

# Selladores autoentintados C.I.R

## Robusto sellador para codificación con tinta industrial

Para utilizar en los trabajos donde se requiere algún tipo de codificación manual con tinta pigmentada bien signos, textos o fechas. Es un elemento sencillo que se adapta perfectamente al ambiente industrial de fabricación o expediciones.



Sobre una base extriada de 60 x 20 mm podemos componer el texto, signos o referencia a marcar. En posición normal, el texto compuesto se apoya sobre la almohadilla entintadora. Cuando presionamos sobre el émbolo, gira 180° el sello y marca sobre la superficie de apoyo. Al dejar de presionar, vuelve a la posición inicial volviéndose a entintar y queda preparada para realizar la siguiente marca.

El dispositivo de apoyo sobre 4 puntos cilíndricos permite el marcaje centrado sobre superficies cilíndricas, tubos, barras, etc

Dos modelos de sellador :

**Componedor C.I.R. 3520** con un área de marcado de 35 x 20 mm

**Componedor C.I.R. 6020** con un área de marcado de 60 x 20 mm

**Los selladores manuales autoentintados se caracterizan por su sencillez, limpieza y rapidez de utilización. Están adaptados para realizar marcajes manuales en series pequeñas de envasados (estuches, cajas, botes de conserva, botellas, ...) U otros tipos de piezas industriales.**

Los **Componedores C.I.R.** permiten el marcaje manual de objetos planos o cilíndricos sobre su generatriz. Son adecuados para su uso con tintas de secado rápido (para los soportes no absorbentes tales como vidrio o metal).

Existen dos modelos de sellador :

**Componedor C.I.R. 3520** con un área de marcado de 35 x 20 mm para componer de una a tres líneas de texto con 7 estrías para la fijación de caracteres o clichés Autoclips

**Componedor C.I.R. 6020** con un área de marcado de 60 x 20 mm para componer de una a tres líneas de texto con 7 estrías para la fijación de caracteres o clichés Autoclips.



### **Caracteres y clichés Autoclips :**

Los **componedores C.I.R.** van equipados con una base estriada de caucho denominada Autoclip que permite que se incruste otra base de las mismas características (carácter Autoclip) y queda fijada pudiendo soportar la manipulación del marcaje.

Con juegos de caracteres, logotipos y clichés Autoclip podemos conformar los textos a marcar y realizar los cambios de los mismos con rapidez.

Para la utilización con estos componedores, disponemos de juegos de números o números y letras estándar de 2 y 3 mm de altura, que son los habituales para la composición de pequeños textos de lote, fecha de envasado, etc.

Para otro tipo de codificaciones o marcado de referencias en productos industriales, disponemos de juegos de caracteres de diferentes alturas, incluyendo signos o anagramas (bajo pedido)

### **Tinta y entintado :**

Antes de iniciar la utilización del **sellador C.I.R.** añadiendo tinta manualmente sobre el fieltro del tampón de autoentintado es conveniente realizar un primer paso de humedecer el fieltro con diluyente adecuado a la tinta que vayamos a utilizar en nuestro trabajo y una vez húmedo, añadir la tinta adecuada.

Una vez humedecido con tinta el fieltro, el **sellador C.I.R.** está listo para ser utilizado.

Cuando apreciamos que el marcaje comienza a perder la nitidez es conveniente ir añadiendo una pequeña cantidad de diluyente para ir regenerando la tinta del fieltro y solo cuando la marca pierde opacidad es conveniente añadir tinta al fieltro. El abuso en el uso de la tinta trae como consecuencia que el fieltro de autoentintado quede duro como un piedra.

Para el marcaje de envases de uso alimentario (papel o plástico), botes de conserva, etc. recomendamos la tinta de secado rápido ref. 1400 que puede aguantar el tratamiento de autoclave y la esterilización.

Para el marcaje de superficies de vidrio o plástico les proponemos como más adecuadas las tintas de secado rápido ref. 4398 y 4399 de color negro y ocre. El diluyente adecuado para estas tintas es el XG 207

Disponemos de otros tipos de tinta para otras aplicaciones industriales

#### **Lusaro MarkColor S.L.**

Pol. Ind. Lebario s/n, Edificio Anboto - 48220 Abadiño (Bizkaia)  
Tfno : (00-34) 946 216 035 - Fax : (00-34) 946 816 596  
Email : info@markcolor.com - Web : www.markcolor.com

#### **Delegación Barcelona:**

Pol. Ind. Can Roqueta, Carrer Ca n'Alzina, 118 A  
08202 Sabadell (Barcelona)  
Tfno: 933 309 711 - Fax: 933 395 910

Inscrito en el registro mercantil de Vizcaya, tomo 3.358 de las Secc. General de Sdades. Folio 83, Hoja nº BI-16.171, Inscripción 1ª N.I.F. : 48812952